

GEL DEJAUNISSANT

DESCRIPTION

YC GEL DEJAUNISSANT est un produit nettoyant, détartrant et bactéricide marine professionnel permettant d'éliminer le jaunissement, de remettre à neuf les coques de bateau sans action mécanique et en une seule opération, et d'éliminer tout particulièrement les salissures sur la ligne de flottaison.

Ses caractéristiques sont :

- Base naturelle végétale, totalement biodégradable
- Meilleur respect de l'environnement
- Suppression efficace du jaunissement et de la ligne de flottaison
- N'altère pas les surfaces délicates.

Attention ! :

YC GEL DEJAUNISSANT ne doit pas être utilisé après réfection des antifoulings, pour éviter toute trace.

DOMAINE D'APPLICATION

YC GEL DEJAUNISSANT redonne au Gelcoat sa blancheur initiale et permet également d'éliminer les souillures et traces liées aux moisissures, aux mousses et à la rouille. Ne provoque aucune altération du support nettoyé, n'attaque ni le verre ou l'inox, ni les matériaux composites, etc... Très bons résultats dans le nettoyage des cales des ports : élimination des algues tout en respectant l'environnement.

YC GEL DEJAUNISSANT est formulé à base d'oxydes organiques, d'émulgateur d'origine végétale, d'agents mouillants et d'oxygène actif, facilement et rapidement biodégradables.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Biodégradabilité :	100%
Teneur en ingrédients d'origine naturelle :	100%

MISE EN OEUVRE

YC GEL DEJAUNISSANT peut être appliqué par pulvérisation, à la brosse ou au pinceau, sur la partie à nettoyer.

Dosage pour le nettoyage des coques :

1 litre de produit pour 1 litre d'eau. Laisser agir 1 heure.
Brosser légèrement si nécessaire, puis rincer à haute pression.

Dosage pour le nettoyage des cales :

1 litre de produit pour 2 à 5 litres d'eau. Le rinçage se fera au gré des marées.

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de